

עבודות פטורות מהיתר

להלן רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר, כולל תנאים והגבלות:

העבודה	תנאים	חובת דיווח	אישורים נדרשים
הקמת גדר או קיר תומך	<ol style="list-style-type: none"> גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תומך לא יעלה על 1 מטר; הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח; היה ובשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה, יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה; הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים; הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. על גדר מפלדה יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – "ת"י 4273") 		
הקמת גדר בידי רשות מקומית	<ol style="list-style-type: none"> מיועדת לגידור שטח לצרכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק. גובהה לא יעלה על 2.5 מטר משני צידי הגדר. הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים; הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. על גדר מפלדה יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – "ת"י 4273") 		
הקמת גדר בשטח חקלאי	<ol style="list-style-type: none"> הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד; גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צידי הגדר; הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה; הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר נגר עילי; 		
גדר מרעה	גדר התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים - גובהה לא יעלה על 1.5 מטר, ותוקם מעמודי ותילי מתכת.		
הקמת גדר במתקן תשתית או בתחום מתקן לקידוחי מי שתיה בידי גוף המנוי בסעיף 261 (ד) לחוק	<ol style="list-style-type: none"> גדר היקפית של מתקן תשתית: <ol style="list-style-type: none"> תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 גובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צידי הגדר; גובה גדר פנימית בשטח מתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צידי הגדר; 		